

# Web サーバ(Apache): CGI の実行不可能なディレクトリとは

弊社 E-server サービスでは、デフォルトにて下記ディレクトリが  
CGI の実行を許可として設定いたしており、追加した  
バーチャルドメインがこちらのディレクトリ以外にドキュメントルートを  
ご指定の場合には、Apache に対して追加設定が必要となります。

## CGI 実行可能ディレクトリ

```
/var/www/cgi-bin  
/var/www/html  
/home/*/.public_html
```

下記を Apache に対して設定いただきますと、CGI の実行も可能と  
なりますので、ご入用の際にはこちらを実施いただけますでしょうか。

### 対象ディレクトリを CGI 実行可能とする設定

お客様 webmin に接続、ログインしまして、  
[ サーバ ] [ Apache Web サーバ ] [ デフォルトのサーバ ] を開きます。

画面最下部の [ ディレクトリ / ファイル / ロケーション 毎のオプションの作成 ]  
にて、タイプ [ ディレクトリ ] 正規表現 [ 正確に一致 ] として  
パス に対するディレクトリをフルパスで記入し [ 作成 ] します。

例) /var/www/html-prox

ディレクトリは、お客様にて追加されたバーチャルドメインの  
ドキュメントルートなどに置き換えてご指定ください。

画面中段より [ ディレクトリ 毎のオプション ] より作成した  
ディレクトリを開きます。  
[ ディレクトリ 毎のオプション ] 画面となりますので、  
[ ドキュメントのオプション ] を開き、[ ディレクトリのオプション ] 欄を  
「 デフォルト 下記で選択.. へと変更し、オプションの  
[ CGI プログラムの実行 ] はい に変更いたします。

最後に画面上部の「変更を適用」をして、設定の変更を適用します。

一意的回答 ID: #1314  
作成者: IXENT テクニカルサポート  
最終更新: 2008-04-15 16:30